

シリカクロス 仕様一覧表

品番	BELCOTEX BEL23	MS600HM	HTX-600-9N	HTX-1000-9N	BCS-665U	BCS-665AD	BCS-12U	BCS-12AD
耐熱温度	900~1000°C							
組成	SiO ₂ ≧94%	SiO ₂ ≧95%	SiO ₂ ≧95%	SiO ₂ ≧94%	SiO ₂ ≧96%	SiO ₂ ≧96%	SiO ₂ ≧96%	SiO ₂ ≧96%
組織	平	8枚朱子織	8枚朱子織	12枚朱子織	8枚朱子織	8枚朱子織	12枚朱子織	12枚朱子織
色相	白	白	黄褐色	黄褐色	白	白	白	白
目付 (g/m ²)	1000	560	510g/sq.yd	935g/sq.yd	570	570	1070	1190
厚さ (mm)	2.00	0.64	0.85	1.17	0.60	0.65	1.20	1.25
巾 (mm)	1000	1000	890	890	1000	1000	1000	1000
長さ (m)	30.0	20.0	22.8	22.8	50.0	50.0	50.0	50.0
引張強度	タテ(N)	910						
	ヨコ(N)	515						
加工処理	—	防縮(加熱)	パーミキュライトコーティング		—	—	—	—
収縮率	—	—	—	—	15%以下	7%以下	15%以下	7%以下

備考

*表中数値は参考値です。保証値ではありません。